Cabo de ligação rápida fêmea-macho RZ - 0,6 kV 3 pólos com 1 metro de comprimento em material livre de halogênio com seção de 3 x 2,5mm² branco

REF. **CR2010/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL
Plástico,

COMPATIBILIDADE
Sistema de conexão flexível e SIMON 400

CLASSE ETIM
EC002587

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

TIPO DE CONECTOR
GST18

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DO CONECTOR
Nenhuma ferramenta necessária

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.19

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436055063

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
222.00

LARGURA DA EMBALAGEM
328.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
354.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
25.78

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.96

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM