

Base de tomada schuko dupla 16 A 250 V~ com ligação de bornes 1Click® Simon 500 Cima

REF. 50002432-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Estás a procurar uma base de tomada em particular? Esta base de tomada em formato Schuko duplo (16 Amperes e 250 Volts) com tipo de ligação de bornes 1Clique® da série Simon 500 Cima é adequado para superfície e para encastrar também. Conta com função sinalizadora (2) e não é necessário descarnado de cabo. A nível de temperatura, tem uma elevada resistência perante temperaturas extremas (mais de 60 graus). Em isso tem muito que ver a corrente de fabrico que intervém, na que realiza-se um exaustivo controlo de qualidade, assegurando que os componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos garanta a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. A máxima segurança é coisa da Simon. As suas dimensões são de 100 x 50 milímetros e sua profundidade de 37 milímetros.

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo base de tomada dupla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Para combinar com tampas embelezadoras de cor alumínio, laranja e verde ou como substituição do mecanismo da base de tomada dupla.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Formato schuko

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOCO

Não

NÚMERO DE TOMADAS

2

VERSÃO

Duplo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254639

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.089

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.089

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093474

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

112

LARGURA DA EMBALAGEM

117

COMPRIMENTO EMBALAGEM

269

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.525

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.89

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

