

## Botoneira Regular 6 funções com acoplador KNX e regulador Slide Control grafite Simon 82 Sense

REF. 8400671-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A gama Sense da Simon 82 é uma aposta pela versatilidade, a tecnologia, a funcionalidade e a inovação. Esta é a botoneira Regular de seis funções, com acoplador KNX e regulador Slide Controlo. Tem um atual acabamento em cor cinza grafite e pertence às séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. O produto contém a botoneira, o acoplador, o Slide Controlo, o cabo RJ12 e o livro de instruções. A personalização total é possível com estes produtos Sense da Simon, já que a cada utilizador pode configurá-la a seu gosto, tendo em conta suas necessidades particulares. Os ícones podem-se encontrar na livraria da marca. A ligação de bornes é por inserção e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 milímetros. Requer 8 milímetros de descarnado de cabo. Foi fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos. O embelezador, por sua vez, é de termoplástico. Isto permite as elevadas temperaturas, sem risco de propagação de incêndio. As medidas da botoneira são de 55 x 55 milímetros e tem um total de dois elementos, com seis funções com controlo deslizante. A alimentação é mediante Bus KNX e a intensidade é de 24,3 mA. O tipo de entrada é digital, livre de potencial e tem quatro LED RGB. O funcionamento é tátil.

### ACABAMENTO

Grafite

### MATERIAL

Termoplástico

### CLASSE ETIM

EC000672

### SÍMBOLO

Dot

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Tátil

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

### GARRA

Opcional

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129432

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129432

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM