

**EXTENSIBLE PROFESIONAL 15M IP55 H07RN-F 3G2.5MM² 3
TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

REF. EX922701



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El enrollacable profesional Simon con 3 tomas IP55 y cable H07RN-F 3G2.5mm² de 15m es ideal para trabajos en exteriores exigentes. Ofrece máxima protección contra polvo y agua, gran capacidad de carga y seguridad en entornos industriales.

ACABADO

Negro/Rojo

MATERIAL

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Profesional

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

240x166.7x315mm

OBSERVACIONES

Extensible profesional H07: Con su cable H07RN-F,3G2.5mm² altamente resistente, permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. Protección sobretensiones: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. Extensión de las tomas de corriente: Gracias a su cable 3G2,5 de 15m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. Interruptor ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

H07RN-F,3G2.5mm²

CLASIFICACIÓN IP

IP55

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

H07RN-F,3G2.5mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

ALCANCE (M)

15

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

USO

Profesional Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982083

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

4.435

LONGITUD EMBALAJE

260

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

315

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.435

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

166.7

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

15.444

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

240

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

18412853010232

PESO BRUTO EMBALAJE

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

12602520

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO NETO EMBALAJE

4.435

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

330

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

180

simon

315 mm

166.7 mm

240 mm

