

Kit boîtier de sol surélevé étanche IP66 avec 1 prise française + 1 couvercle aveugle étroit et gaine

RÉF. KGH120RF/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IK

08

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1500 Kg - Caisse fermée | 250 Kg - Caisse ouverte

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

125x125

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053355534	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.93	LONGUEUR EMBALLAGE 1700.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.85	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 2856000000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053355534	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.93
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 1050.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.85
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 1600.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM