Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 3000K CRI90

REF. **86002300-593**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 1600 mm, temperatura de color 3000K, L70>60.000h a 25ºC , potencia de 19,5W. Módulo de CRI90. Opción Low UGR con flujo lumínico de 2450 lm, una eficiencia de 126 lm/W y UGR<16. Módulo desmontable e intercambiable, con conector rápido, tensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminária de muy fácil montaje, además de poder reemplazar con facilidad todas las partes de esta . Driver incluido. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 1600 mm.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Low UGR

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021*1 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012*2 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 62493:2015 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053337240

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.60

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053337240

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
1220.00

ANCHO EMBALAJE
60.00

LONGITUD EMBALAJE
60.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4392000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.60

PESO NETO EMBALAJE
1.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM