729.60 60x60 Baixo Ofuscamento 5000K

REF. **72960033-685**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária LED modular 729 de 595x595mm, corpo de alumínio e difusor microprismático. Iluminação uniforme sem encandeamento (UGR<19). Temperatura de cor 5000K, IRC80, 3900lm, 114 lm/W. Driver On-Off. Instalação suspensa, embutida ou em superfície.

ACABAMENTO

Branco

APLICAÇÃO

Iluminação geral

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-20...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

CONTROLE
On/Off

TIPO DE COR
CW

ÓTICAS
Diffused

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053357798

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053357798

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
35.00

LARGURA DA EMBALAGEM
690.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
690.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
149730.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
2.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM