

**Pulsador neutro 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play**

REF. 27669-65



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con luminoso incorporado, este pulsador neutro de 10A y 250V tiene un sistema de embornamiento del tipo rápido y pertenece a la serie 27 Play de Simon.

Funcionamiento de tipo basculante y forma cuadrada de dimensiones 45 x 45 mm. Está acabado en color blanco y no incluye ningún tipo de grabado en su superficie.

Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable.

El indicador luminoso tiene un consumo de 0,55 mA. En caso de sustitución, es compatible con la referencia 2700802-064.

Por lo que respecta a su instalación, es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie. Usar un paño seco para limpiar adecuadamente.

Por último, tener en cuenta que la sección de cable que admite es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 11 mm.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### MATERIAL

Termoplástico

### CLASE ETIM

EC000029

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 A

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### GARRA

Simon 27

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053252666

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.033

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.033

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053044735

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

53

ANCHO EMBALAJE

105

LONGITUD EMBALAJE

221

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1229865

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.33

PESO NETO EMBALAJE

0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM