

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 WW CLC DALI

REF. 72061540-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Controlo e regule a entrada de luz natural do espaço e harmonize com sua luz artificial, com a luminária 720 modular Advance M4 da coleção Simon iluminação interior. Graças a seu sistema controlo constante da luz (CLC) aproveitará ao máximo a luz natural em concordância com a luz artificial. Além disso, conta com interface de regulação DALI para maximizar as funcionalidades de sua luminária. Com ótica translúcida, esta luminária contribui uma iluminação quente com fluxo luminoso de 3200 lm para WW e um consumo de 28 W. Está composta por múltiplos LED para garantir uma maior poupança de energia, com uma vida útil de 1000.000 horas a 25 °C para L70 e de 40.000 horas para L90. Além disso, é compatível com tensão de alimentação de 230 Volts AC e 50-60 Hz. Com acabamentos em branco e desenhada para instalação tanto encastrada como em superfície em teto técnico e perfilaria vista, esta luminária se integra na perfeição em todo o tipo de espaços contribuindo um estilo atual e minimalista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3200 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC,DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
6.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
6.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053192207

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
23400000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
6.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM