

# Simon NEON / Punto de recarga columna 2x Socket T2 7,4 kW - Max. 14,8 kW Monofásico + Módem 4G + Diferencial autorearmable

REF 0621231-300



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ENTORNO OPERATIVO

Parking , City councils , Public road , Hotel , Retail

### ACABADO

Pintado en polvo de larga duración HYDECO y frontal de policarbonato con tratamiento anti-scratch

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga, 10 tarjetas RFID, instrucciones y kit de anclaje.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

10

### NÚMERO DE SALIDAS

2

### MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Incluido

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm<sup>2</sup>

### TIPO DE CONECTOR

2x Socket T2 7,4 kW

### FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

### INTENSIDAD (A)

32 A

### IP

54

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25°C a 50°C

### FUNCIONAMIENTO DE LA(S) SALIDA(S)

Independiente

### RANGO DE POTENCIA (KW)

2,3 kW - 7,4 kW por toma

#### PROTOCOLO

OCPP 1.6 Json / Modbus TCP/IP

#### TOLERANCIA (%)

10%

#### TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet, Módem 4G

#### TIPO DE CONEXIÓN

Interna (a través de bornes de conexión protegidos)

#### TIPO DE LÍNEA

Monofásica

#### TIPO DE PROTECCIÓN

Protección Magnetotérmica Curva C + Diferencial autorearmable 30 mA Clase A por toma

#### DIMENSIONES (MM)

1390 x 330 x 180

## INFORMACIÓN LIGHTING

#### TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

230V (1P+N+T)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### SEGURIDAD

Sensor de puerta abierta con desconexión de electrónica / Protección antivandálica con llave tipo bumping

#### IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Plug&Play, RFID Mifare, APP (OCPP)

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación a base con 4 pernos. Base de hormigón recomendada: 400 x 400 x 300 mm

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN 50581:2012 | EN 55032:2015 | EN 55035:2017 | EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A2:2013 + A11:2009 + A12:2011 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | ETSI-EN 301489-1 V2.1.1 2017 | ETSI-EN 301489-3 V1.6.1 2013 | EN 62262:2002 | IEC 60529:1989 Ed.2.2 + A1:1999 + A2:2013 CSV

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

210 MMT

#### ANCHO PRODUCTO

345 MMT

#### PROFUNDO PRODUCTO

1420 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

107778000 MMQ

PESO NETO

37 KGM

PESO BRUTO

37 KGM

EAN PRODUCTO

8421053288900

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

210 MMT

ANCHO EMBALAJE

345 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1420 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

102879000 MMQ

PESO NETO

37

EAN EMBALAJE

8421053288900