

## Kit back para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 interruptor regulable corte de fase 2/3 hilos y 1 cargador USB 2.1A con smartcharge Simon 100

REF. 10010209-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El objetivo de Simon es simplificar la vida de las personas. Con este objetivo, la serie 100 ha preparado multitud de kits de mecanismos para hacer la instalación más cómoda y rápida: kits de mecanismos, kits de tomas de corriente, de datos, imagen y audio. Uno de los más vendidos actualmente para ser utilizados en tanto en edificios públicos como privados es el Kit back para dos elementos con un interruptor regulable iO Ready, un cargador USB y una base de enchufe de formato schuko incluido en esta gama. Las características principales que diferencia este pack de otros similares fabricados por la competencia son: intensidad (USB: 2,1 A - Schuko: 16 A), voltaje (230 V), embornamiento (Interruptor/USB: A tornillo - Schuko: Por corte de un click) y funcionamiento (Pulsador-Basculante/Inserción), Su instalación puede realizarse sencillamente en unos pocos minutos empotrada en caja universal.

### ACABADO

Negro

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

### CLASE ETIM

EC000125

### COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

### OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Cargador USB Smart Charge

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
2 elementos

FORMATO  
Schuko,USB

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
16 A

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Push | Pivoting | Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)  
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB  
10W

INTENSIDAD USB (A)  
2,1 A

TENSIÓN USB (V~)  
5 Vdc

VERSIÓN  
Conjunto

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
DEL KIT  
Horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Schuko: 1 click connection (1  
click®)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010\*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053147818

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053147818

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

268.10

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

75.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.27

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

88.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.27

### LONGITUD EMBALAJE

158.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.27

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT