Kit Flash 90 composto por carregador sem fio QI 15W preto Simon 400

REF. **43390003-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por carregador sem fio QI de 15 W para instalação em mobiliário. Inclui todos os componentes para uma instalação completa com acabamento preto. Fornecido com fonte de alimentação e adaptador de alimentação, terminado com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com bucha de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interrupção do fornecimento de energia. O kit é rápido e fácil de montar, e as ligações são feitas através de uma ligação macho-fêmea, sem necessidade de ferramentas. Basta cortar a matriz no móvel onde o produto será montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para funcionamento.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

CONECTORES RJ45
Não

TIPO DE CONECTOR
Sem fio

FORMATO
Sem fio

CLASSIFICAÇÃO IP
IP43

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
240 V~

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
ø80 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Não

CARACTERÍSTICAS USB
QI Charging

INTENSIDADE USB (A)
1,6 A

TENSÃO USB (V~)
15 V~

TENSÃO (V~)
240 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053406519

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053406519

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
96.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
128.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
921600.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.36

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM