

Base caixa de parede de superfície para 2 elementos preto Simon K45

REF. R450/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Maximize a funcionalidade de suas conexões elétricas com a base caixa de parede da Simon K45. A inovação e o design característicos de toda a gama Simon, se unem nesta base para instalação em superfície, para 2 elementos e acabamentos em preto. Composta por materiais isolados com termoplástico autoextinguível sem halogéneos, a base K45 contribui a sua divisão a segurança de evitar a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio já que atinge um intervalo de temperatura de instalação que oscila entre os -5°C e os 60°C. Outra das funcionalidades da base de caixa de parede K45, é a possibilidade de acesso de cablagem através de minicalha tanto de 20 x 30 mm como de 20 x 50 mm, mediante adaptadores. A elegância de acabamentos em preto, com a funcionalidade e inovação que caracterizam a coleção Simon K45, fazem da base de caixa de parede a opção ideal para maximizar sua conexão num espaço compacto.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002328

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície,
divisória separadora, buchas de
fixação e parafusos

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de acesso de cablagem através de minicalha de 20 x 30 ou 20 x 50 mm através de adaptador (ref.^a SCM21F/9 e SCM31F/9 respetivamente)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos largos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM

1

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através dos parafusos fornecidos ou através dos alojamentos em combinação com a caixa de encastrar universal

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.10	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3325000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436050648	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 665000.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.11
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 100.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.50
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.10	LARGURA DA EMBALAGEM 190.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 175.00	