Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com obturador de segurança e ligação rápida de bornes preto Simon K45

REF. **KS11/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta base de tomada tipo schuko 16 A 250V~ consta de obturador de segurança e oferece um sistema ligação rápida de bornes. É adequada para superfície e encastrar. Com acabamento em cor preto, a peça está incluída na série Simon K45, uma coleção criada para fomentar a conetividade em qualquer espaço. Tem 2 módulos e dimensões de 45x45 mm. Com respeito o seu fabrico, compõe-se de elementos metálicos com isolamento em termoplástico. Entre as qualidades deste material está que é autoextinguível e sem halogéneos, de maneira que evita que as chamas se propaguem em caso de incêndio. A peça possui uma excecional resistência térmica e pode instalar-se em espaços entre -5 e 60°. Em caso de perda ou quebra do pino, é possível solicitar uma troca mediante a referência AC33/6. Para a sua limpeza, é suficiente com usar um pano suave e seco. Recomenda-se não utilizar produtos abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar pino sobresselente, no caso de dano ou extravio, através da referência AC33/6

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Sim, através de acessório AC11

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7021

NÚMERO DE TOMADAS
1

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.ª 50012088-038

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053264034

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
121251.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.55

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053123553

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
49.00

LARGURA DA EMBALAGEM
101.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
245.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1212505.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.53

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.55

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM