

Downlight 725.22 Encastrado WW General 1-10 V Branco

REF. 72522130-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight da série 725.22 com ótica Advance General e para instalação de forma encastrada. Seu Ecorrae é de categoria B e apresenta uma temperatura de cor de 3100K e uma intensidade lumínica de 2100lm/24W. Apresenta uma vida útil de umas 30.000 horas, aproximadamente, funcionando a 25°C, ainda que é um tipo de downlight perfeito para a sua instalação em divisões com uma temperatura que esteja entre os -15 e os 40°C. Este downlight é fabricado em alumínio com acabamento branco e sua instalação é de forma encastrada. Tem um peso de 1,25 kg e dimensões de 233 x 57 mm. Controla-se através de 1-10V, tem uma frequência de 50/60Hz e sua fonte de alimentação é de 100-240V. Os downlights da série 725 são perfeitos para criar uma iluminação uniforme com um alto conforto visual, sobretudo em zonas de passagem e corredores e também para conseguir a iluminação geral de um escritório ou um estabelecimento comercial.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

2100 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2100 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	KGM	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053116722	4.38
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	1	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	70.00	0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.25	250.00	1.25
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.25	250.00	KGM