

Registre plastique ajustable pour boîtes de sol 12x K45

RÉF. G66



INFORMATION DE BASE

FINITION

Grey

MATÉRIAU

Divers

CLASSE ETIM

EC000114

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

259 x 312 mm

CLASSIFICATION IK

08

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de sécuriser le boîtier de montage avec 4 vis pour une fixation maximale et sûre.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436016071

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

6669680.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.44

POIDS NET DU PRODUIT

1.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436016071

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

LARGEUR EMBALLAGE

263.00

LONGUEUR EMBALLAGE

317.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

6669680.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.44

POIDS NET EMBALLAGE

1.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM