

**Base de enchufe schuko doble precableada monobloc IP55
16A 250V~ con disp. seguridad y emb. rápido gris Simon
Aqua**

REF. 4490433-035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapas y teclas en distintos colores, en gris, en aluminio, en verde pistacho o en un elegante rojo. Todo tipo de colores que se adaptan a distintos ambientes e ideales para todo tipo de estructuras, en especial zonas exteriores (piscinas, baños industriales, instalaciones deportivas, terrazas de todo tipo, jardines, lofts...) Y es que los productos de la serie Simon 44 Aqua están especialmente diseñados para zonas con riesgo permanente de contacto con el agua o con el polvo. Si estás buscando una base de enchufe para zonas exteriores, quizás te interese esta base de enchufe en formato Schuko doble precableada y versión monobloc (IP55 16 Amperios y 250 Voltios de tensión). Incluye un dispositivo de seguridad para la protección de los más pequeños de la casa y el tipo de embornamiento es rápido, siendo su instalación realmente simple y muy fácil. El acabado, en esta ocasión, es en gris, por lo que si buscas un diseño que no destaque demasiado sobre la superficie de la pared, esta puede ser una buena opción. Simon demuestra, con esta colección, que cuenta con soluciones para todo tipo de problemas.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe, base y marco con tapa

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Schuko

CLASIFICACIÓN IK
07

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RAL
7035

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
15

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053069912	VOLUMEN EMBALAJE 4.079
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 86	PESO BRUTO EMBALAJE 1.735
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.347	ANCHO EMBALAJE 155	PESO NETO EMBALAJE 1.735
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.347	LONGITUD EMBALAJE 306	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM