


Kit Flash 90 composé du prise de courant modulaire danoise, chargeur USB type C de 20W et logement pour connecteur avec clipsage Keystone blanc Simon K45

RÉF. KR3360013/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit Flash 90 composé d'une prise de courant modulaire danoise à installer dans un meuble, avec un cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il comprend un chargeur USB Type-C de 20 W et un logement pour connecteur avec clipsage Keystone blanc. Le produit est équipé d'un câble de 20 cm de long avec connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire, doté d'un ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est rapide à monter. Il suffit de découper la matrice dans le meuble où le produit sera installé et, une fois terminé, de le brancher au secteur pour le fonctionnement.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger les connexions contre l'entrée de poussière et de petits objets

CONNECTEURS RJ45

Oui

TYPE DE CONNECTEUR

Danoise

NOMBRE DE CONTACTS

3

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

Danoise

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø80 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Oui

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Directement au cache décoratif

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone

CARACTÉRISTIQUES USB

Charging

INTENSITÉ USB (A)

2,2 A

POWER DELIVERY USB

Oui

CHARGE RAPIDE USB

Oui

TENSION USB (V~)

9 V~

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Aucun outil nécessaire

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053398333

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.76

LONGUEUR EMBALLAGE

252.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.60

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3931200.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053398333

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.76

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

120.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM