Proyector 615 carril 3000K Flood blanco

REF. **61500030-383**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Flood de ángulo 36°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 2000 lm. Con una temperatura de color de 3000 K y un consumo total de la luminaria de 25 W (eficiencia del sistema real: 80 lm/W). CRI>90. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: ø=77,5mm; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de acento

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Si se combina con el accesorio panal de abeja ref. 61590038-039, reduce el deslumbramiento de la luminaria y supone una reducción del flujo luminoso de aproximadamente el 10%.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
90.00

DIRECCIONAL
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
100.000 h a 25ºC

L90 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
36º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
80 lm/W

LÚMENES (LM)
2000 lm

LÚMENES/W
2000lm/ 25W

ÓPTICAS
Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
25 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril trifásico

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
CE + EAC

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053198599

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053198599

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
84.00

ANCHO EMBALAJE
177.00

LONGITUD EMBALAJE
296.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4400928.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.85

PESO NETO EMBALAJE
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM