

Caixa de parede de superfície para 6 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. 51000006-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 500 Cima oferecemos-te esta caixa de parede de superfície que serve para 2,4,6,8 e 12 elementos e que é fabricada em termoplástico de cor alumínio. As suas dimensões são de 412x167 mm e 59 mm de profundidade e fabricou-se seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006. Esta caixa fixa-se sobre a parede e pode-se utilizar em divisões com temperaturas entre os -5 e os mais de 60°C, o que a faz uma caixa perfeita para qualquer tipo de clima, já sejam os frios extremos como as habitações ou divisões mais quentes de qualquer país. Quanto a sua manutenção é bastante simples, já que só tens que limpar esta caixa de parede com um pano suave, ligeiramente humedecido em água com sabão e te esquecer de utilizar qualquer tipo de pano ou qualquer detergente agressivo que contenha cloro entre seus componentes.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

24

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 50 MM

2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 40 X 80 MM

0

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

5

VERSÃO

6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de
superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091692

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.92

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

5.14

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053091692

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.92

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.92

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

415.00

