

## Minicoluna de alumínio de 1 face para 10 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52550115-033



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Trata-se de uma minicoluna com 1 face desenhada para encaixar 10 elementos. O mecanismo é fabricado em alumínio anodizado e tem acabamento em grafite, em total cumprimento com a norma. Esta minicoluna tem medidas de 709 x 110 x 72 mm e é apropriada para instalar em qualquer classe de chão, já seja este técnico ou pavimento. Além disso, pela forma do suporte, é possível integrar a minicoluna com a calha de chão de 85x18 mm. De acordo ao fabricante, o intervalo de temperatura de instalação recomendável situa-se entre -25 e 120°. Outro ponto a ter muito em conta é a limpeza deste artigo. O ideal é usar um pano suave e seco e dar ligeiras passadas. Assim mesmo, aconselha-se não utilizar detergentes abrasivos que tenham cloro entre seus componentes. A peça está incluída na série Simon 500 Cima, uma coleção pensada para criar espaços mais conectados.

### ACABAMENTO

Alumínio

### MATERIAL

Alumínio

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC001941

### OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS**  
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS**  
Sim, graças à inclusão de espuma protetora

**DISPONÍVEL EM**  
1 e 2 faces

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**  
+120 °C

**RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO**  
<0,05 Ω

**PROPRIEDADES ELÉTRICAS**  
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM**  
Separação constante entre cablagem elétrica e de Voz, Dados e Multimédia, eliminando interferências eletromagnéticas e possíveis erros de transmissão.

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP4X

**DISPONIBILIDADE DE KIT**  
Não

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**  
-25 a +120 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**  
10

**VERSÃO**  
1 face

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**REMOÇÃO DE COMPONENTES**  
Unicamente com ferramenta

**TIPO DE FIXAÇÃO**  
Através de parafusos fornecidos

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Vertical

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO**  
4

**REMOÇÃO DE MOLDURAS DE ACABAMENTO**  
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

**REGULAMENTOS**  
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053094419                  | 2.17                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 20601360.00                 |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053094419                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 124.00                             | 2.17                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 2.17                           | 142.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 1170.00                            |                             |

