

Botonera Regular 4 funciones con acoplador KNX y regulador Slide Control blanco Simon 82 Sense

REF. 8400651-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Botonera Regular con cuatro funciones con acoplador KNX y regulador Slide Control en color blanco es uno de los productos más demandados de la serie Simon 82 Sense. Quizá el motivo sea porque ofrece la posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería. Con un tipo de embornamiento por inserción, admite una sección de cable de 0,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 8 mm. Incluye acoplador, botonera, Slide Control, cable RJ12 e instrucciones y tiene unas medidas de 55x55 mm. Esta botonera ha sido fabricada con componentes electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, materiales que la hace resistente a accidentes, así como al deterioro de su estructura fruto de propio paso del tiempo. Su alimentación es de Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc), tiene una intensidad detallada de 24,3 mA, su tipo de entrada es digital (libre de potencial) y funciona de manera táctil.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000672

SÍMBOLO

Dot

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador, botonera, Slide Control, cable RJ12 e instrucciones

OBSERVACIONES

Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Táctil

VERSIÓN

4 elementos

TENSIÓN (V~)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018
+ EN 60669-2-5:2016 + + + + + +

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053129272	0.17	120.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.17	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	806880.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053129272	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.17
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	0.17
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	82.00	KGM