

Conector 2xUSB 2.0 tipo A Simon 75

REF. 7501090-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector 2xUSB 2.0 tipo A hembra que pertenece a la serie Simon 82. El artículo ha sido fabricado en diversos materiales y se compone de elementos metálicos que cuentan con aislamiento de termoplástico exento de halógenos. Esta cualidad permite brindar una mayor seguridad y todas las garantías a los usuarios que escojan este conector. Además, dispone de sistema de embornamiento a tornillo, con lo que la máxima sujeción queda asegurada. La fijación es un asunto clave, ya que de esta dependerá que el dispositivo funcione de manera adecuada. Es recomendable que la longitud máxima de cableado sea de 5 metros para dispositivos low-speed y 2,2 metros para dispositivos high-speed. Si necesita más información, puede consultar el manual de instrucciones del producto. La colección Simon 82 propone un concepto que mezcla el equilibrio y la sencillez en sus dispositivos. El diseño minimalista y diversidad de funciones electrónicas de estos consiguen crear tendencia.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra + mini-jack y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para dispositivos low-speed y 2,2 metros para dispositivos high-speed. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

REVISIÓN

2.0

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTACTOS

10

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

FORMATO

USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

5

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053121719

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.076

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.076

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053121719

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

57

ANCHO EMBALAJE

76

LONGITUD EMBALAJE

76

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.076

PESO NETO EMBALAJE

0.076

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM