

## Downlight Simon 735.20 Blanc chaud General DALI Aluminium

RÉF. 73520330-983



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage technique général

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 Hz

### DRIVER INCLUS

Oui

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

92 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP44

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 1

### LUMENS (LM)

2200 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

35 °C maximum

### ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

### LUMENS/W

2200 lm/24W

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Générale

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### L90 (°C)

>50.000 h à 25°C

### PUISSANCE (W)

24 W

### CONTRÔLE

DALI

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

100°

### DURÉE DE VIE

50.000 h

### IRC

80

### TYPE DE COULEUR

WW

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie au plafond

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

### HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

150

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans 50.000 h

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053136645

### POIDS NET DU PRODUIT

1.2

### LONGUEUR EMBALLAGE

255

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

### EAN EMBALLAGE

8421053136645

### VOLUME EMBALLAGE

9811125

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

### HAUTEUR EMBALLAGE

135

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.5

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.5

### LARGEUR EMBALLAGE

285

### POIDS NET EMBALLAGE

1.2

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM