

Downlight 706.21 Encastrado WW Wide Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70621133-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com um design circular e desenhado para instalação encastrada, o downlight 706.21 da Simon é a opção perfeita para obter o equilíbrio perfeito entre inovação e eficiência energética. Composto por LED de última tecnologia, tem uma ótica de distribuição fotométrica Wide Flood com tonalidade quente, de temperatura de 3100 K. Inclui, também, sistema de controlo 1-10 V isolado da luminária e do corpo ótico. Com um fluxo luminoso de 900 lúmens para WW e um consumo de luminária de 15 W, é compatível com fontes de alimentação de 100-240 V e 50-60 Hz. Graças à tecnologia LED, este downlight tem uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C e índice de reprodução cromática CRI80. Tem uma dimensão compacta de 110x82(ø) mm o que facilita a integração de todo o conjunto no espaço, contribuindo um estilo atual graças aos seus acabamentos em alumínio.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

900 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.506

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.506

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053122259

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
135

LARGURA DA EMBALAGEM
145

COMPRIMENTO EMBALAGEM
155

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.034

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.506

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.506

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM