

# Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare NW DALI

REF. 72060340-684



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Para dar al espacio una iluminación de un tono blanco neutro mientras ahorra hasta un 20% de energía, la luminaria 720 modular Advance M4 de la colección Simon para iluminación interior es lo que estaba buscando. Con una temperatura de color de 4000K para NW y óptica microprismatizada, esta luminaria cuenta con interfaz de regulación bidireccional DALI, con la última tecnología LED. Su flujo luminoso de 3400 lm/28 W, compatible con tensión de 100-240 V y 50-6 HZ, incluye sistema anti-deslumbramiento LowGlare y tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 horas para L90. La luminaria modular de Simon, tiene una dimensión de 595 x 595 mm, y está diseñada para instalación en techo técnico o perfilera vista, tanto empotrada como en superficie. Con acabados en blanco y gracias a estas características de instalación, se garantiza la total integración del conjunto en el espacio aportando un estilo actual que se adapta a todo tipo de ambientes.

### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Iluminación general

### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

DALI

### CRI

82.00

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

### LÚMENES (LM)

3400 lm

### LÚMENES/W

3400 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### DIFFUSER ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053191743	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.25
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053191743	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 5.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 600.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.58	LONGITUD EMBALAJE 600.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	