

## Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 8 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. RSF004/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro es válida tanto para pavimento como para suelo técnico. Para 8 elementos y acabado en grafito, de la serie Simon 500 Cima, una colección que permite la máxima conectividad, en cuanto a funcionalidad y velocidad, en los distintos puestos de trabajo que precisen de instalaciones como ésta. Este producto cuenta con unas dimensiones de 160 x 256 x 15 milímetros. Las cajas de suelo regulables sí incluyen la tapa abatible. En caso de que haya extravío o rotura de la misma, se puede solicitar un recambio. Además, esta tapa está fabricada en componentes metálicos de calidad con aislamiento termoplástico y libre de halógenos, lo que garantiza la total seguridad de los usuarios (evitando que si hay un incendio se propague la llama y reduciendo la toxicidad emitida). Para limpiar, tan sólo hay que usar un paño y deslizar ligeramente. Siempre en seco y evitando, sobre todo, cualquier limpiador con componentes abrasivos como el cloro.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF  
2 módulos grafito

### CLASE ETIM

EC001903

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RAL

7021

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

### EXTINCIÓN (°C)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión  
suministrado en la tapa

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo  
técnico a través de las cajas de  
suelo regulables o tapas de  
registro

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8426436056244                       | 0.91                             | 250.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.00                                | 0.91                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 2.63                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 8426436056244                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                                | 20.00                            | 0.91                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 350.00                           | KGM                        |