

**Kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT empotrado para
Recarga de Vehículo Eléctrico IP44 IK09 16A ~3,7kW con
tapa de seguridad con llave y embornamiento a tornillo**

REF. 0602004-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT es una solución segura y resistente para la recarga doméstica de coches, motos o patinetes eléctricos. Diseñado para instalación empotrada, ofrece hasta 3,7 kW de potencia (16A, 250V) y está preparado para cargas prolongadas en modo básico 1 y 2. Su grado de protección IP44 y su resistencia a impactos IK09 garantizan durabilidad en espacios interiores como garajes privados y parkings comunitarios. Incorpora una tapa abatible con llave que protege el punto de conexión frente a usos no autorizados, polvo y humedad e incorpora una franja personalizable para etiquetas que permite anotar el uso o usuario asignado al punto de carga, facilitando su identificación en parkings compartidos. Compatible con cargadores portátiles de formato Schuko, requiere una línea dedicada con cable de 2,5 mm² y disyuntor exclusivo de hasta 16 A, cumpliendo las normativas vigentes para una recarga fiable y segura. El Kit Simon Scudo TOP IMPACT combina estética limpia y cuidada, seguridad y durabilidad lo que lo convierte en una alternativa económica y segura frente a los enchufes convencionales que no están preparados para la demanda energética de la movilidad eléctrica.

ACABADO

Aluminio

SÍMBOLO

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe schuko para Vehículo Eléctrico, marco, tapa articulada con llave universal, juego de 2 llaves, junta de estanqueidad para protección IP44, llave tipo allen.

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Una sola toma por línea dedicada con cables de 2,5mm² de sección y con un interruptor automático exclusivo de hasta máximo 16A

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

09

MONOBLOQUE

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR

Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+5...+40

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

FUNCIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN

No

RAL

9006

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP44

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

FORMATO

Schuko

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

VERSIÓN

Individual

TIPO DE MECANISMO

Insertion

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053383261

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1836250.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053383261

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.47

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

113.00

PESO NETO EMBALAJE

0.39

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.47

LONGITUD EMBALAJE

130.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.39

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT