

**Latiguillo de conexión rápida hembra-macho RZ - 0,6 kV de
3 polos con 2 metros de longitud en material libre de
halógenos con sección de 3 x 2,5mm² blanco**

REF. CR2020/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este latiguillo de conexión rápida hembra-macho de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Este latiguillo permite alimentar directamente un puesto de trabajo conectado (idóneo para conectar un puesto de trabajo a una caja distribuidora de energía) y utilizar ésta caja como envolvente centralizador de conexiones eléctricas. Fabricado para intensidades de hasta 16 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002587

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Libre de halógenos

COMPATIBILIDAD

Sistema de conexionado flexible
y SIMON 400

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y cable terminado en extremo libre) para adaptarse a las diferentes necesidades.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 16 A	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~
PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS Sí	CLASIFICACIÓN IP IP20	NÚMERO DE POLOS 3
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	ENLAZABLE Posibilidad de enlazar latiguillos.	RAL 9003
EXTREMO A DEL CABLEADO Conector Wieland® hembra GST18i3	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN No
EXTREMO B DEL CABLEADO Conector Wieland® macho GST18i3	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C	VERSIÓN Hembra-Macho
		TENSIÓN (V~) 250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN- 50.085

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.34	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 8950500.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436039810	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 170.00	PESO NETO EMBALAJE 1.72
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.34	ANCHO EMBALAJE 195.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 270.00	