

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Spot Blanco

REF. 64010030-293



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la serie de Proyectores Simon 640 perfecto para iluminación interior y cuya instalación es de forma empotrada. Este proyector presenta Ecorrae de categoría B y óptica Spot, además de 3000K de temperatura de color y una frecuencia de 50/60Hz. Su acabado es blanco (aunque la serie de proyectores 640 de Simon también está disponible en acabado negro) y ofrece una intensidad lumínica de 2200lm/30W, además de una vida útil de 30.000 horas funcionando a 25°C, aunque llega a funcionar en lugares con una temperatura máxima de 35°C. La fuente de alimentación que utiliza es de 120-240V y su control se realiza a través de interruptor On/Off y sus dimensiones son de 100 x 102 mm y su peso de 1,4 kg, aproximadamente. Los proyectores de la serie 640 de Simon cuentan con 21 LEDs y están fabricados con un diseño minimalistas que es perfecto para conseguir una iluminación profesional.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On/Off

CRI

92.00

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

LÚMENES (LM)

2100 lm

LÚMENES/W

2100 lm/30W

ÓPTICAS

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

30 W

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053137888	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.01
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053137888	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MTQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 160.00	PESO NETO EMBALAJE 1.18
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 200.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.40	LONGITUD EMBALAJE 250.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.18	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	