

Luminaire industriel Simon 816.44 4000K GN

RÉF. 81644038-784



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

08

L70 (°C)

50.000 h à 25°C

LUMENS/W

30900 lm / 240W

CLASSIFICATION IP

IP65

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

OPTIQUES

Générale

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

128 lm/W

PUISSANCE (W)

240 W

CONTRÔLE

DALI

LUMENS (LM)

30900 lm

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

80.00

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Suspendu

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053229361

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

200.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

485.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

485.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

47045000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

8.00

POIDS NET DU PRODUIT

6.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053229361

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

200.00

LARGEUR EMBALLAGE

485.00

LONGUEUR EMBALLAGE

485.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

47045000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

8.00

POIDS NET EMBALLAGE

6.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM