

## Platine IP66 avec fermeture manuelle et prise Schuko avec 1RJ45 catégorie 6 UTP inox Simon K45

RÉF. KSE16U/23/72



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KFH116U/72.

#### FINITION

Acier Inoxydable

#### MATÉRIAU

Acier inoxydable

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Platine IP66 avec fermeture manuelle, joint d'étanchéité carré pour boîte IP66, 1 prise Schuko, 1 connecteur RJ45 cat. 6 UTP, 4 vis pour la fixation de la platine et notice d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000024

#### REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE  
DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque l'unité n'est pas  
utilisée, elle permet de fermer  
hermétiquement le couvercle.

DISPONIBLE EN

Platine IP66 à compléter avec  
des solutions de la gamme K45,  
avec une prise et un boîtier pour  
un connecteur RJ45 et une  
combinaison d'une prise et d'un  
connecteur RJ45.

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

CONNECTEURS RJ45

Comprend 1 connecteur RJ45  
Catégorie 5e UTP

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de  
contournage avec 2000 V à 50 Hz  
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT  
LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyants  
contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE  
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT  
(MM)

145 x 145 mm en falso suelo

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans l'unité de support de  
l'engrenage

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

NOMBRE DE PRISES DE  
COURANT

1 base pour circuit de courant  
standard

VERSION

1 élément

TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC  
60670)

### TYPE DE FIXATION

L'unité est fixée à l'auge au  
moyen de quatre vis à tête  
hexagonale de 2,5 mm (type  
Allen) fournies avec l'unité porte-  
instruments.

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

### SENS D'INSTALLATION

Le couvercle a un sens  
d'ouverture en fonction du choix  
de l'orientation de la cuve lors de  
la phase d'installation.

### TYPE D'INSTALLATION

Sa conception lui permet de  
s'intégrer à tout type de sol, qu'il  
s'agisse d'un faux plancher ou  
d'un plancher surélevé, en  
combinant l'unité porte-  
mécanismes avec le bac selon le  
type d'installation (réf. KGE170  
pour plancher surélevé et réf.  
KGE170TF pour faux plancher).

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056046

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.45

POIDS NET DU PRODUIT

0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436056046

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

77.00

LARGEUR EMBALLAGE

137.00

LONGUEUR EMBALLAGE

137.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.45

POIDS NET EMBALLAGE

0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM