Kit dentro de la mesa completo con tapa, cepillo y 5 bases de enchufe schuko aluminio Simon 400 Indesk

REF. **44505000-133**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit dentro de la mesa completo en color aluminio, perteneciente a la serie Simon 400 y que cuenta con tapa, cepillo y 5 bases de enchufe de tipo Schuko. Presenta unas dimensiones de 295 x 185 x 85 mm, así como una intensidad de 16A y, para funcionar, necesita una fuente de alimentación con un voltaje de 250V. Es apto para empotrar en mobiliario, mediante las garras incorporadas o también a través de tornillos en los agujeros seleccionados y para completar la instalación, se debe combinar con las funciones de Simon 400 (referencias 4000XXX-03X). En cuanto a materiales de fabricación, se han empleado los siguientes: acero pintado para el envolvente, aluminio anodizado para el perfil y termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para las tapas y sujeciones. Para limpiar el kit, solo hay que pasarle un paño suave y seco, olvidándote de utilizar ni limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante cepillo

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9006

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
5 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
5 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO
Con cepillo

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45°

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053196496

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.90

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053196496

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
320.00

ANCHO EMBALAJE
195.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5616000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM