

Extension de 1 mètre pour colonne carrée en aluminium à 2 faces Simon K45

RÉF. ALK22P10/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This product of the series Simon K45 is an metre-long extension in metallic finish for a deux-sided square column. This is the ideal product to extend a power supply of quickly and easily without having to replace the original column with a larger one. Even so, it is advisable to use only one extension per column that you want to expand and no more, because this ensures the robustness and resistance end of the product. This high resistance contributes also anodised aluminium of which the column is made, which has a greater resistance than stainless steel. To achieve this, the aluminium is treated with the latest technology and is submitted to an electrochemical process that makes the material double the hardness of steel. The column extension has dimensions of 1000 x 80 millimetres and 80 millimetres of depth so it has to be used on columns from the same series and the same width and depth.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension de colonne, capot avant, broches de connexion et vis

REMARQUES

Pour assurer la robustesse de l'unité, il est uniquement possible de combiner une extension par colonne.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation au moyen des compartiments de la rallonge elle-même pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les systèmes voix, données et multimédia.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (carrée)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050587

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.40

POIDS NET DU PRODUIT

2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436050587

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

LONGUEUR EMBALLAGE

104.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1216800.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM