

Downlight 725.22 Encastrado WW General Branco

REF. 72522030-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com ótica de distribuição fotométrica geral e uma iluminação LED eficaz e sustentável, o downlight 725.22 Advance da gama Simon para iluminação interior, dará a sua divisão um iluminação confortável e uniforme. Seu temperatura de cor de 3100 K para WW, cria ambientes quentes e acolhedores em espaços comerciais ou zonas de trabalho como escritórios, gabinetes ou receções, entre suas muitas possibilidades. À sustentabilidade que lhe contribui a tecnologia LED e o sistema de ligado ON-OFF, se une seu rendimento de 2100 lm para WW, um consumo total de luminária de 24 W e compatibilidade com fontes de alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hz para 30.000 horas de vida útil a 25 °C. Com acabamentos num elegante e intenso cor branco e desenhado para a sua instalação encastrada, assegura uma integração total com o espaço contribuindo um design minimalista da mão da maior qualidade lumínica, funcionalidade e inovação.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

2100 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2100 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
1.22

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053116708

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
250.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
250.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4375000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.22

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM