

Downlight Simon 735.30 Blanc chaud Medium DALI Noir

RÉF. 73530338-683



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

3100 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

L70 (°C)

50.000 h

LUMENS/W

3100 lm/33W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

CONTRÔLE

DALI

TYPE DE COULEUR

WW

PUISSANCE (W)

33 W

IRC

80.00

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

93,9 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053086759

POIDS NET DU PRODUIT

1.20

LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053086759

VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.50

LARGEUR EMBALLAGE

285.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM