Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de R&M® blanco Simon K45

REF. **K054/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie de placas y conectores para voz y datos Simon K45 aboga por la versatilidad en la fabricación de sus productos. Estamos ante una placa de voz y datos, completamente plana y sin ventana guardapolvo. Es óptima para un elemento para un conector RJ45 de R&M. Tiene un sencillo acabado en color blanco. Esta es la versión individual, de medio elemento. Las dimensiones de la placa son de 45 x 45 milímetros y una profundidad de 8,5 milímetros. Se puede instalar tanto empotrada como sobre superficie. Si se quiere combinar la placa Simon con envolventes verticales es necesario usar el posicionador a 90 grados de la firma (referencia: K66). De esta forma se logrará posicionar el producto de forma vertical. Está fabricada en materiales con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Esto permite que el producto soporte temperaturas muy variables y extremas, que van desde los -5 hasta los +60 grados centígrados. Además, los componentes de fabricación garantizan la calidad absoluta de la placa.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Classic Cat5e (R925371, R925370) y Serie Star Cat6 (R302373, R302372) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046900

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.22

PESO NETO EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM