Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de ITT Cannon® blanco Simon K45

REF. **KA65/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana con guardapolvo. Esta placa es de un elemento para un conector RJ45 de ITT Cannon. Pertenece a la serie Simon K45 y su acabado es de color blanco. Cuenta con un elemento de protección de polvo. En concreto se trata del cuarto módulo de la versión individual. La placa está disponible tanto para uno como para dos conectores RJ45 e incluye una ventana guardapolvo. La serie Simon K45 apuesta por placas de reducido tamaño (45x45 mm y 8,5 mm de profundidad) muy versátiles en su instalación, ya que pueden instalarse tanto empotradas como sobre una superficie. Esta placa de voz y datos, en concreto, se ha fabricado con materiales termoplásticamente aislados, completamente libres de halógenos, para evitar que se pueda propagar la llama en caso de incendio fortuito. No obstante, la placa soporta temperaturas de hasta +60 grados centígrados. Para combinar esta placa con otros envolventes verticales hay que utilizar el posicionador a 90 grados (Ref. K66). La serie Simon K45 es de fácil mantenimiento y limpieza. Basta con usar un trapo seco para limpiar las placas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Conectores RJ45 de ITT Cannon®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Cuarto

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ITT Cannon®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ITT Cannon®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436045002

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.16

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM