

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K128B/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A coleção Simon K45 apresenta, com acabamentos em preto, o conector USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora e inserção a parafuso. Uma peça que conta com medidas de 22,5x45 mm e é fabricada em materiais metálicos sem halogéneos com isolamento termoplástico autoextinguível para poder assegurar que nenhum chama se propague se tivesse incêndio, além de uma toxicidade ao mínimo no caso de emissão de fumos. Como dado extra de interesse, deves conhecer que o comprimento máximo recomendado de cablagem é de 5 metros para dispositivos low-speed como teclado e ratos, e de 2,2 metros para dispositivos high-speed como podem ser as impressoras. E é que se procuravas as melhores soluções de conectividade para teu lar, confia em nossa série Simon K45. Uma série criada para satisfazer aos mais exigentes graças a nossa qualidade de sempre nuns produtos de vanguarda tecnológica da mão de uma empresa líder.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

REVISÃO

2.0

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTATOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

USB

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064782	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064782	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	