

Boîte de sol carrée à faible profondeur 4 modules doubles pour revêtement de sol ou plancher technique grise Simon K45

RÉF. KF400/1



INFORMATION DE BASE

FINITION

Grey

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol et manuel
d'installation

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit sur un revêtement de sol, il doit être associé au registre en plastique (réf. G401). Si vous n'installez pas la même finition de plancher, vous pouvez le combiner avec le couvercle à encastrer. réf.52053204-035

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de sorties
en fil de plastique ductile

DISPONIBLE EN

4, 6 et 8 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni
contournement à 2000 V à 50H
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

770kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

4 Modules doubles

NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 55 X 20 MM

8

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

250 x 327 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

VERSION

8 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes au registre
de revêtement de sol ou
plancher technique (fournie avec
la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu
profonds lui permet d'être
installé sur tout type de
revêtement de sol ou plancher
technique, et en combinant ce
dernier type d'installation avec le
registre réf. G401

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053090558

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.44

LONGUEUR EMBALLAGE

356.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

2.44

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.78

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053090558

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

280.00