

**Perfil de alumínio Ofiblock Compact de 3 elementos branco
Simon K45**

REF. KFC103/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Provide maximum functionality and innovation in connectivity in your home or work area with the Ofiblock Compact aluminium profile of the Simon K45 collection. With finishes in white and 3 elements, its compact solutions enables the convergence of energy, voice and data and multimedia with the minimum depth. With an installation versatile suitable to be in raised floor or wall, furniture, surface-mounted metal with magnet, or on a DIN rail, includes blind plate for greater comfort in the internal distribution of cabling. To protect the space in case of fire, the ofiblock COMPACT PACK of this collection is made of anodised aluminium and side covers in self-extinguishing thermoplastic and halogen-free that prevent the flame spread and toxicity by smoke. Thanks to these materials, it can reach maximum temperatures of more than 60 °C. Security, functionality and innovation as a hallmark of the profile of aluminium ofiblock COMPACT PACK of Simon K45.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

MONOBLOCO

Não

RAL

9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

3 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

O seu design permite a montagem em superfície na parede, em móveis de mesa, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em trilho DIN, utilizando acessórios de fixação específicos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8426436038929 | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.20 | COMPRIMENTO EMBALAGEM 55.00 |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00 | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.20 | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00 | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM | VOLUME EMBALAGEM 603900.00 |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00 | EAN EMBALAGEM 8426436038929 | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1 | PESO BRUTO EMBALAGEM 0.22 |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ | ALTURA EMBALAGEM 60.00 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20 |
| | LARGURA DA EMBALAGEM 183.00 | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM |