

Adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro blanco Simon 500 Cima

REF. 51030900-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En acabados de color blanco, nuestro adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro forma parte de la serie Simon 500 Cima y está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos para garantizar que no haya propagación de llamas en caso de incendio, además de una toxicidad muy baja si hubiera emisión de humos. Se trata de una pieza apta para instalar en envolventes de pared de superficie que cuenta con unas medidas de 62x39,4x16 mm y se suministra de dos formas distintas: troquelada con un diámetro de 20,5 o pre-troquelada con un diámetro de 25,5 mm. No hay que olvidar que la colección Simon 500 Cima consigue reunir las mejores y más avanzadas soluciones en cuanto a seguridad, gracias al gran conjunto de profesionales que se encuentran detrás de nuestra marca. Así que no lo dudes más y confía en los mejores.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared de superficie Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

La placa se suministra troquelada con un diámetro de 20,5 mm y pre-troquelada con un diámetro de 25,5 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9003

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante alojamiento del adaptador en las ranuras de las entradas repartidas por el perímetro de la caja de pared de superficie seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en envoltentes de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254806	0.05	76.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.33
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053106686	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	0.04
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	57.00	0.23
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM

