

## Prise Schuko 16 A 250 V~ avec obturateur de sécurité et bornage rapide rouge Simon K45

RÉF. KS11/6



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

The security is a very important element in all types of public and private buildings, educational centres, hospitals, hotels or headquarters of offices are some of the spaces that already have the Socket-outlet plug with security shutter and quick terminal connection, red in colour of the series Simon K45 to meet this objective of the most efficient. One of its advantages is that offers the possibility to order replacement for pin, in the event of breakage or loss, through Art.No. AC33 / 6. Some of its main features are taken dimensions 45 x 45 x 45 mm, a current of 16 A, a voltage of 250V ~, a wire cross section of 1.5 to 2.5 mm and stripping of 12 mm wire frame Suitable for surface-mounted and recess, this product has been manufactured with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation. to avoid problems in case of fire.

### FINITION

Rouge

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-03X).

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur et notice d'installation

### CLASSE ETIM

EC000125

### REMARQUES

En cas de rupture ou de perte, il est possible de demander une broche de rechange sous la référence AC33/6

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>MARCHÉ DISPONIBLE</b><br>CE                                                                        | <b>RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)</b><br>>5 MΩ à 500 V                                                                                    | <b>TYPE DE MÉCANISME</b><br>Insertion   |
| <b>SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)</b><br>1,5 à 2,5 mm                                                   | <b>INTENSITÉ (A)</b><br>16 A                                                                                                             | <b>NOMBRE DE MODULES</b><br>2           |
| <b>RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE</b><br>Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute | <b>CLASSIFICATION IP</b><br>IP20                                                                                                         | <b>MONOBLOC</b><br>Non                  |
| <b>FORMAT</b><br>Schuko                                                                               | <b>CONNECTABLE</b><br>Oui, via l'accessoire AC11                                                                                         | <b>TENSION NOMINALE (V~)</b><br>250 V~  |
| <b>RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)</b><br>+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)                         | <b>MAINTENANCE</b><br>Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore. | <b>RAL</b><br>3002                      |
| <b>FONCTION INDICATEUR</b><br>Non                                                                     | <b>PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)</b><br>-5 a 60° C                                                                    | <b>NOMBRE DE PRISES DE COURANT</b><br>1 |
|                                                                                                       |                                                                                                                                          | <b>VERSION</b><br>Individuel            |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)</b><br>12                                       | <b>INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT</b><br>Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-03X | <b>TYPE D'INSTALLATION</b><br>Convient pour un montage en surface ou encastré |
| <b>EXTINCTION (°C)</b><br>+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2) | <b>SENS D'INSTALLATION</b><br>Vertical selon la direction des mécanismes                                                                        | <b>RETRAIT DE LA PRISE</b><br>Avec outil seulement                            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                 | <b>TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1</b><br>Rapide                      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                 | <b>NOMBRE DE BORNES</b><br>3 entrées / sorties                                |

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE                  | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8421053264041                      | 0.06                              | 245.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                               | 0.06                              | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                               | KGM                               | 1212505.00                |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                               | 8421053123577                     | MMQ                       |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| MMT                                | 10                                | 0.53                      |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| 121251.00                          | 49.00                             | 0.55                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
| MMQ                                | 101.00                            | KGM                       |