

Simon SM40 Point de recharge mural avec câble T2 de 5 m 22 kW triphasé + Bluetooth

RÉF. 06C1022-000



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, à montage mural. Câble de 5 m de type droit avec connecteur type 2. Puissance maximale par prise de 22 kW (Triphasé 230 V, 50 Hz), configurable à des puissances inférieures au moyen d'un sélecteur de puissance manuel. Charge en mode 3 selon la norme EN 61851-1. Inclut un module de communication Bluetooth. Gestion du point via l'APP Bluetooth Plug&Drive pour la programmation horaire du point de recharge, la configuration et l'activation/désactivation. Compatibilité avec un modulateur dynamique pour installations photovoltaïques. Dispose d'un tore interne pour l'obtention de statistiques en cas de connexion à l'APP Bluetooth. LED RGB indicateur d'état par code de couleurs sur la partie frontale. Enveloppe en ABS IK10 et IP54, apte à l'installation en intérieur ou en extérieur, de 324 x 700 x 146 mm. Finition standard SIMON. Compatible avec l'accessoire Electron Manager pour la gestion de la puissance et des utilisateurs dans les installations collectives. Communication RS485 pour la gestion via Electron Manager. Compatible avec l'accessoire lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

APPLICATION

Résidentiel

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 Hz

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

MODEM DE COMMUNICATION

4G

Non inclus

CLASSIFICATION IK

10

NOMBRE DE SORTIES

1

TYPE DE CONNECTEUR

Câble droit Type 2

INTENSITÉ (A)

32 A

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS

Non

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

CLASSIFICATION IP

IP54

PROTECTION RCBO

Non

TYPE DE LIGNE

Triphasé

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053429549	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.60	LONGUEUR EMBALLAGE 291.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 2.60	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 11379555.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053429549	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.10
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.60
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 237.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM