

# PROYECTOR LED SOLAR CCT 50W 800 LÚMENES LUZ NEUTRA 3000-4000-6000K IP65 Simon

REF. IL426112



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes con acabado en negro. Ofrece iluminación CCT regulable, permitiendo ajustar la temperatura de color según las necesidades del entorno. Dispone de una potencia equivalente a 50 vatios y una intensidad de 800 lúmenes, proporcionando una luz uniforme y eficiente para aplicaciones en exterior. Funciona mediante energía solar, incorporando un panel fotovoltaico que permite su carga autónoma y sostenible, evitando la necesidad de conexión eléctrica. Su protección IP66 asegura una excelente resistencia al polvo y al agua a presión, siendo perfectamente adecuado para zonas exteriores expuestas y condiciones ambientales exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite adaptar el ángulo de iluminación según los requisitos específicos de instalación.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

### APLICACIÓN

Iluminación de ambiente, Iluminación de baños de pared, Parking empresa, Superficies comerciales, Jardín

### EMBALAJE

Caja

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### VIDA DE LA BATERÍA

10-12h

### BATERÍA

LiFePO4 Batería

### TIPO DE COLOR

Tunable white (blanco regulable)

### VIDA DE LA BATERÍA

Más del 80% después de 1000 ciclos

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000-4000-6500K

### LÚMENES (LM)

800lm

### CLASIFICACIÓN IK

08

### CRI

70

### LÚMENES/W

145 lm/w

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### DIRECCIONAL

Sí

### POTENCIA (W)

50W

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

5 Vdc

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

### VIDA ÚTIL

35.000h

## NORMATIVA

### GARANTÍA

2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852983493

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

78

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

205

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

220

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3517800

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.11

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.962

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853011482

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### ALTURA EMBALAJE

210

### ANCHO EMBALAJE

395

### LONGITUD EMBALAJE

225

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

18663750

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

5.65

### PESO NETO EMBALAJE

4.81

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

**simon**

