Suporte distribuidor de calha de chão com 2 cortes (90º) e 2 pré-cortes para calha DCS aço inox Simon Canalização

REF. **KTA8229/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Suporte distribuidor de calha de chão com 2 cortes (90º) e 2 pré-cortes para calha DCS de aço inoxidável da série Simon Canalização. As suas dimensões são de 140 x 140 x 30 mm. Está desenhado com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Um grande ponto em prol de este produto é a distribuição e derivação de canais, já que graças ao adaptador ALKA02/8, é possível a integração de minicolunas K45 sobre base suporte de suporte. Sua limpeza é muito simples já que só vais precisar usar um pano suave e seco e nunca utilizar panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, para que assim não se danifique e reluza perfeitamente para sempre. O que consegue esta série da Simon Canalização, é que possas obter todos os benefícios de um suporte, mas sempre tendo em conta as últimas tendências do mercado, para que sempre tenhas os produtos mais novos e mais atraentes que possas encontrar. E além disso pode-los pôr em qualquer tipo de chão, e adaptar-se-á tanto num chão técnico como num com pavimento.

ACABAMENTO

Metal

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte distribuidor de calha de chão, espuma protetora, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002469

OBSERVAÇÕES

Concebido com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Consultar tabela no caso de necessitar de outra configuração de suporte para a distribuição de calhas para chão. Além de permitir a distribuição e derivação de calhas, possibilita a integração de minicolunas K45 na base de suporte através do adaptador ref.ª ALKA02/8

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão de espuma protetora na base do suporte distribuidor.

DISPONÍVEL EM
1 a 3 cortes 130 x 18 mm e 1 a 4 pré-cortes 85 x 18 mm (consultar tabela de seleção)

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

VERSÃO
2 cortes calha DCS 130 x 18 mm (a 90º) e 2 pré-cortes calha DCS 85 x 18 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436036604

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1474200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.38

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436036604

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
63.00

LARGURA DA EMBALAGEM
150.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
156.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1474200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.37

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM