Kit Flash 90 composé du prise de courant modulaire franco-belge, Dock USB C avec 1x HDMI + LAN + 3x USB Type A, chargeur USB type C de 20W et sortie de câblage noir Simon K45

RÉF. **KR3321301/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit Flash 90 composé d'une prise de courant modulaire franco-belge à installer dans un meuble, avec un cache de protection optionnel permettant de la fermer et de masquer les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il comprend une station d'accueil USB Type-C avec une sortie HDMI pour écran, un port Gigabit Ethernet et trois connecteurs USB Type-A pour clavier, souris et tout autre périphérique de connexion USB Type-A. Le kit comprend un chargeur USB Type-C de 20 W et une sortie de câble en finition noire. Le produit est équipé d'un câble de 20 cm de long avec connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire, doté d'un ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est rapide à monter. Il suffit de réaliser la découpe dans le meuble où le produit sera fixé et, une fois celle-ci réalisée, de le brancher au secteur pour qu'il fonctionne. Le bloc d'alimentation de la station d'accueil doit être commandé séparément (réf. CR6100121150201/14).

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Plastique	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger les connexions contre l'entrée de poussière et de petits objets

CONNECTEURS RJ45
Oui

TYPE DE CONNECTEUR
Franco-Belge

NOMBRE DE CONTACTS
3

FORMAT
Franco-Belge

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
ø80 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Oui

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Directement au port

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Encastré dans le port

CARACTÉRISTIQUES USB
Charging

INTENSITÉ USB (A)
2,2 A

POWER DELIVERY USB
Oui

CHARGE RAPIDE USB
Oui

TENSION USB (V~)
9 V~

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Aucun outil nécessaire

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+650°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053398180

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.21

POIDS NET DU PRODUIT
0.19

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053398180

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
120.00

LARGEUR EMBALLAGE
130.00

LONGUEUR EMBALLAGE
252.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3931200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.79

POIDS NET EMBALLAGE
0.19

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM