

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 negro Simon K45

REF. K080/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45, con placas planas o inclinadas, ofrece la máxima seguridad mediante su sistema de apertura protegido, y garantía de Total Compatibilidad con conectores de Voz y Datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. La seguridad de las personas está garantizada ya que los materiales son libres de halógenos e ignífugos. Son también resistentes a la corrosión, a las sobrecargas y a los cambios extremos de temperatura. Conectores y placas para conexiones de voz y datos. Esta es una Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 negro Simon K45. Compatible con conector RJ45. Acorde al módulo MD combinado. Acabado negro. Placa para 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

88.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

123.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436037861

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

88.00

ANCHO EMBALAJE

123.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.47

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

PESO NETO EMBALAJE

0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM