

Downlight 709 Interrupteur DALI2 blanc

RÉF. 70921330-497



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Downlight LED 709 encastré de 84mm avec corps en aluminium blanc et design en retrait réduisant l'éblouissement. Optique Wide Flood 38°, orientable jusqu'à 28°, IRC>90 et sélecteur de température (2700K, 3000K, 4000K). Gradation DALI-2. Idéal pour bureaux, hôtels et commerces. 79 lm/W, 30.000h.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Éclairage général

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-10...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

DALI2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053381991

POIDS NET DU PRODUIT

0.25

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053381991

VOLUME EMBALLAGE

2028000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

120.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.48

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.48

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.25

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM