
Накладка декоративная на крышку люка в пол арт. KF1210/1, KF1270/1, SF610/1, SF670/1 и S600/1 серого цвета Simon CIMA

РЕФ. **S605/1**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Серый

МАТЕРИАЛ
Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ
Люки регулируемой глубины и сервисные люки Simon CIMA

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Декоративная накладка и крепеж

КЛАСС ETIM
EC002417

ЗАМЕЧАНИЯ
Дополнительная опция. Для установки в крышку люка если не установливается элемент напольного покрытия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

RAL
7011

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
С помощью комплекта крепежей

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436015883

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.30

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.20

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.20

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

ВЫСОТА УПАКОВКИ
75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
165.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
290.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
7483280.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
2.02

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
2.05

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon